




# ARRI VORSCHALTGERÄTE



## 125 - 200W



21/50W



## 200 -

**EBB 21/50**  
**L2.72925.0**

Technische Daten  
Größe (mm):  
124L x 66B x 66H  
Gewicht: 0,4kg

Weitere Varianten  
und Zubehör  
Netzteil 12V DC  
L2.72785.0

Netzteil mit Lader  
L2.72915.0

Adapter für KFZ  
L2.72840.0

Adapter für KFZ  
L2.72841.0

Adapter BSS/XLR4  
L2.72937.0

Batteriewächter  
L2.72842.0

**EB 125/200**  
**L2.76013.B**

Technische Daten  
Größe (mm):  
240L x 180B x 70H  
Gewicht: 2,3kg

Weitere Varianten  
und Zubehör  
Verbindungskabel 7m  
L2.73382.0

Trägerplatte EB/EBB  
L2.76100.0


**EBB 125/200**  
**L2.76040.B**

Technische Daten  
Größe (mm):  
158L x 130B x 67H  
Gewicht: 1,2kg

Weitere Varianten  
und Zubehör  
Verbindungskabel 7m  
L2.73382.0

DC-DC Konverter  
L2.76090.0



Docking Station  
L2.76092.0

Trägerplatte EBB  
L2.76086.0

Akkugürtel 270W  
L2.76036.0

**EB 200**  
**L2.76105.0**

Technische Daten  
Größe (mm):  
210L x 146B x 132H  
Gewicht: 3,4kg

Weitere Varianten  
und Zubehör  
Verbindungskabel 7m  
L2.73372.0

**EBB 200/400**  
**L2.76270.B**

Technische Daten  
Größe (mm):  
265L x 155B x 91H  
Gewicht: 2,6kg

Weitere Varianten  
und Zubehör  
Verbindungskabel 7m  
L2.73372.0

Docking Station  
L2.76092.0

Trägerplatte EBB  
L2.76086.0

Akkugürtel 270W  
L2.76036.0


**EB 400/575**  
**L2.76260.0**

Technische Daten  
Größe (mm):  
270L x 155B x 91H  
Gewicht: 3,0kg

Weitere Varianten  
und Zubehör  
EB 400/575 DMX  
L2.76261.0

EB 400/575 Sch.  
L2.76261.0

EB 400/575 Sch.DMX  
L2.76261.0

Verbindungskabel 7m  
L2.70857.0

575 - 1200W

2500 - 4000W



575W

| <b>CB 575</b><br><b>L2.75010.E</b>                                      | <b>EB 575/1200</b><br><b>L2.76125.0</b>                                  | <b>EB 575/1200 AC/DC</b><br><b>L2.76230.0</b>                            | <b>CB1200</b><br><b>L2.75012.E</b>                                      | <b>EB 575/4000</b><br><b>L2.76671.0</b>                                 | <b>EB 2500</b><br><b>L2.76635.0</b>                                      | <b>CB 2500</b><br><b>L2.75014.E</b>                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Technische Daten<br>Größe (mm):<br>235L x 175B x398H<br>Gewicht: 14,5kg | Technische Daten<br>Größe (mm):<br>300L x 200B x 150H<br>Gewicht: 7,5kg  | Technische Daten<br>Größe (mm):<br>358L x 230B x 200H<br>Gewicht: 11,0kg | Technische Daten<br>Größe (mm):<br>254L x 175B x398H<br>Gewicht: 20,0kg | Technische Daten<br>Größe (mm):<br>450L x 243B x358H<br>Gewicht: 20,0kg | Technische Daten<br>Größe (mm):<br>450L x 243B x 358H<br>Gewicht: 21,0kg | Technische Daten<br>Größe (mm):<br>293L x 175B x398H<br>Gewicht: 28,5kg |
| Weitere Varianten<br>und Zubehör<br>CB 575<br>Schaltbau L2.75010.D      | Weitere Varianten<br>und Zubehör<br>EB 575/1200 High Speed<br>L2.76125EH | Weitere Varianten<br>und Zubehör<br>EBB 575/1200 Sch.<br>L2.76231.0      | Weitere Varianten<br>und Zubehör<br>CB 1200 DMX<br>L2.75022.E           | Weitere Varianten<br>und Zubehör<br>EB 575/4000 Sch.<br>L2.76672.0      | Weitere Varianten<br>und Zubehör<br>EB 2500 DMX<br>L2.76636.0            | Weitere Varianten<br>und Zubehör<br>CB 2500 DMX<br>L2.75024.E           |
| Kabel 7m,<br>Int. L2.75600.0                                            | EB 575/1200 DMX<br>L2.76126.0                                            |                                                                          | CB 1200 Schaltbau<br>L2.75012.D                                         |                                                                         | EB 2500 Schaltbau<br>L2.76637.0                                          | CB 2500 Schaltbau<br>L2.75014.D                                         |
| Kabel 15m,<br>Int. L2.75600.C                                           | EB 575/1200 Sch.<br>L2.76127.0                                           |                                                                          | CB 1200 Sch.DMX<br>L2.75022.D                                           |                                                                         | EB 2500 Sch.DMX<br>L2.76638.0                                            | CB 2500 Sch.DMX<br>L2.75024.D                                           |
| Kabel 7m,<br>Sch. L2.75600.A                                            | EB 575/1200 Sch.HS<br>L2.76127EH                                         |                                                                          |                                                                         |                                                                         |                                                                          |                                                                         |
| Kabel 15m,<br>Sch. L2.75600.D                                           | EB 575/1200 Sch.DMX<br>L2.76128.0                                        |                                                                          |                                                                         |                                                                         |                                                                          |                                                                         |

## 12000 - 18000W



## 6000 - 12000W

### EB 2,5kW/4kW L2.76640.0

Technische Daten  
Größe (mm):  
450L x 243B x 358H  
Gewicht: 20,0kg

Weitere Varianten  
und Zubehör  
EB 2,5/4 DMX  
L2.76641.0

EB 2,5/4 Booster  
L2.76641.B

EB 2,5/4 Schaltbau  
L2.76642.0

EB 2,5/4 Sch.DMX  
L2.76643.0

Handfernsteuerung  
für Booster-Version  
L2.76810.0



### CB 4kW L2.75839.0

Technische Daten  
Größe (mm):  
630L x 365B x 480H  
Gewicht: 61,0kg

Weitere Varianten  
und Zubehör  
CB 4000 DMX  
L2.75870.E

CB 4000 Schaltbau  
L2.75839.A

CB 4000 Sch.DMX  
L2.75870.D

### EB 6000 L2.76193.0

Technische Daten  
Größe (mm):  
450L x 243B x 358H  
Gewicht: 25,0kg

Weitere Varianten  
und Zubehör  
Kabel 7m,  
Int. L2.77940.0

Kabel 15m,  
Int. L2.77940.A

### CB 6kW L2.75841.0

Technische Daten  
Größe (mm):  
630L x 365B x 480H  
Gewicht: 60,0kg

Weitere Varianten  
und Zubehör  
CB 6000 DMX  
L2.75880.E

Kabel 7m,  
Int. L2.77940.0

Kabel 15m,  
Int. L2.77940.A

### EB 6/12kW L2.76172.0

Technische Daten  
Größe (mm):  
506L x 263B x 498H  
Gewicht: 40,0kg

Weitere Varianten  
und Zubehör  
EB 6/12kW DMX  
L2.76182.0

Trolley Edelstahl  
L2.76178.0



### CB 12kW L2.70675.0

Technische Daten  
Größe (mm):  
560L x 345B x 695H  
Gewicht: 116,0kg

Weitere Varianten  
und Zubehör  
Verbindungskabel 15m  
L2.82294.0

Verbindungskabel 20m  
L2.82294.A

### EB 12/18kW L2.76290.0

Technische Daten  
Größe (mm):  
506L x 283B x 548H  
Gewicht: 49,0kg

Weitere Varianten  
und Zubehör  
Verbindungskabel 15m  
L2.82294.0

Verbindungskabel 20m  
L2.82294.A

EB: „Electronic Ballast“ = Elektronisches Vorschaltgerät  
EBB: „Electronic Battery Ballast“ = Elektronisches Batterie-Vorschaltgerät  
CB: „Choke Ballast“ = Drosselvorschaltgerät  
DC: Batterie-vorschaltgerät, kann mit Gleichstrom betrieben werden  
ALF: Ausgerüstet mit „Active Line Filter“  
DMX: Dieses Vorschaltgerät ist mit DMX steuerbar

300 Hz HS: „High Speed mit flickerfreier Schaltstellung 300 Hz  
Dual Volt: Ist für zwei Netzspannungen ausgelegt  
B00: „High Power“ = Boost-Möglichkeit zur kurzzeitigen Verdoppelung der Lichtleistung  
Int: Ausgerüstet mit internationalem Stecker  
Sch: Ausgerüstet mit Schaltbau-Stecker

## 19" - Vorschaltgeräte Event und Multifunktion



**EB 200 Event Six**  
**L2.76321.0**

Technische Daten  
Größe (mm):  
560L x 19"B x 4HE H  
Gewicht: 19,0kg



Weitere Varianten und Zubehör  
Splitbox 6-fach  
L2.76341.0

Multicorekabel 5m  
L2.76342.B

Multicorekabel 10m  
L2.76342.C

Multicorekabel 20m  
L2.76342.D

Multicorekabel 50m  
L2.76342.E

Flightcase für 1x19" EB  
L2.76352.0

Electroniccase für 4x19" EB  
L2.76789.0



**EB 200 Event Nine**  
**L2.76308.0**

Technische Daten  
Größe (mm):  
560L x 19"B x 4HE H  
Gewicht: 22,0kg



Weitere Varianten und Zubehör  
Splitbox 9-fach  
L2.76322.0

Multicorekabel 5m (9-fach)  
L2.76371.B

Multicorekabel 10m (9-fach)  
L2.76371.C

Multicorekabel 20m (9-fach)  
L2.76371.D

Multicorekabel 50m (9-fach)  
L2.76371.E

Flightcase für 1x19" EB  
L2.76352.0

Electroniccase für 4x19" EB  
L2.76789.0



**EB 575 Event Six**  
**L2.76340.0**

Technische Daten  
Größe (mm):  
560L x 19"B x 4HE H  
Gewicht: 22,0kg



Weitere Varianten und Zubehör  
Splitbox 6-fach  
L2.76341.0

Multicorekabel 5m  
L2.76342.B

Multicorekabel 10m  
L2.76342.C

Multicorekabel 20m  
L2.76342.D

Multicorekabel 50m  
L2.76342.E

Flightcase für 1x19" EB  
L2.76352.0

Electroniccase für 4x19" EB  
L2.76789.0



**EB 575 Event Single**  
**L2.76259EV**

Technische Daten  
Größe (mm):  
285L x 198B x 100H  
Gewicht: 3,18kg

Weitere Varianten und Zubehör  
Befestigungsplatte L2.76100.0  
Verbindungskabel 2,5m L2.76318.A  
Verbindungskabel 5m L2.76318.B  
Verbindungskabel 10m L2.76318.C



**EB 200/575/1200 Multifunktion**  
**L2.76777.0**

Technische Daten  
Größe (mm):  
560L x 19"B x 4HE H  
Gewicht: 22,0kg



Weitere Varianten und Zubehör  
Splitbox 6-fach Location, Int.  
L2.76779.B

Splitbox 6-fach Location, Sch.  
L2.76779.D

Multicorekabel 20m  
L2.76781.C

Multicorekabel 30m  
L2.76781.D

Multicorekabel 50m  
L2.76781.E

Electroniccase Location  
L2.76778.0

Electroniccase für 3x19" EB  
L2.76788.0



**EB 2,5/4kW Multifunktion**  
**L2.76791.0**

Technische Daten  
Größe (mm):  
520L x 19"B x 4HE H  
Gewicht: 24,0kg



Weitere Varianten und Zubehör  
Splitbox 3-fach Location, Int.  
L2.76793.B

Splitbox 3-fach Location, Sch.  
L2.76793.D

Multicorekabel 20m  
L2.76796.C

Multicorekabel 30m  
L2.76796.D

Multicorekabel 50m  
L2.76796.E

Electroniccase Location  
L2.76792.0

# VORSCHALTGERÄTE



Vorschaltgeräte für Entladungslampen sind seit über 25 Jahren ein fester Bestandteil der Produktpalette der ARRI-Lichttechnik und haben sich seitdem weltweit als zuverlässige, robuste und leistungsfähige Komponenten von Beleuchtungsanlagen zum anerkannten Standard für Film, Fernsehen, Theater und Events entwickelt.

Die Produktpalette umfasst neben konventionellen Drossel- und elektronischen Vorschaltgeräten für sämtliche Leistungsbereiche, auch neueste Multifunktions-Vorschaltgeräte in 19“-Einschubtechnik für den universellen Anschluß verschiedener Leistungen an einem Gerät mit automatischer Leuchterkennung.

Elektronische Vorschaltgeräte von ARRI sind heute mit modernster Elektronik ausgestattet und bieten neben automatischer Fehlerdiagnose und umfangreichen Statusanzeigen auch den höchsten Stand an Bedienungs- und Arbeitssicherheit nach den aktuellen Normen.

Für die Verwendung von ARRI Tageslicht-Scheinwerfern an Gleichstromquellen, wie Autobatterien, Akku-Packs und –Gürtel, sowie weiteren Stromquellen, bietet ARRI eine Vielzahl an elektronischen Batterie-Vorschaltgeräten und Konvertern an. Ein umfangreiches Angebot an Anschlusskabeln, Befestigungsmaterial, Norm-Adaptern und Transportwagen rundet die Zubehörpalette der ARRI Vorschaltgeräte ab.

Die Produktpalette in der Übersicht:

- Konventionelle Drossel-Vorschaltgeräte für Leistungen von 575 W bis 12000 W
- Elektronische Vorschaltgeräte für Leistungen von 125 W bis 18000 W
- Elektronisches Universal-Vorschaltgerät für Leuchten von 575 W bis 4000 W
- Elektronische Vorschaltgeräte in 19“-Einschubtechnik von 200 W bis 4000 W
- Elektronische Batterie-Vorschaltgeräte für Leistungen von 21 W bis 1200 W
- DC/DC-Konverter, Docking-Stationen und Ladegeräte
- Electronic-Cases mit integrierter Stromverteilung für 19“-Vorschaltgeräte
- Spezielle Multicore-Kabel und Splitboxen für Location und Event-Einsätze

Modellvarianten und Ausstattungen:

- Ab 400/575 W Anschlussleistung wahlweise mit Internationalem oder Schaltbau-Stecker
- Optional DMX-steuerbar ab 400/575 W bis 12kW Anschlussleistung
- High-Speed-Versionen von 575W bis 18kW Anschlussleistung
- Booster-Version des EB 2,5/4kW mit Fernbedienung lieferbar
- ALF (Active Line Filter) bei elektronischen Vorschaltgeräten
- Flickerfreier Betrieb (teilweise zuschaltbar) bei elektronischen Vorschaltgeräten
- 19“-Geräte in modernster Kassettentechnik mit automatischer Lampenerkennung
- Spezielle 19“-Event Vorschaltgeräte mit bis zu 6 Kanälen pro Einschub

Für weitere Informationen: [www.arri.de](http://www.arri.de)

**ARRI (GB) LTD,**

2 Highbridge, Oxford Road,  
Uxbridge, Middlesex UB8 1LX,  
Phone +44 1 895-45 70 00  
Fax +44 1 895-45 70 01

**ARRI LIGHTING SOLUTIONS GMBH**

AGASTR. 24  
D-12489 BERLIN  
TEL +49 (0) 30 678-233-0  
FAX +49 (0) 30 678-233-99

**ARRI ITALIA S.r.l.,**

Viale Edison 318,  
20099 Sesto S. Giovanni, Milano,  
Phone +39 02-26 22 71 75  
Fax +39 02-242 16 92

**ARRI INC. NEW YORK OFFICE**

617 Route 303  
Blauvelt, NY 10913-1109  
Phone +1 845-353-14 00  
Fax +1 845-425-12 50

**ARRI CANADA Ltd.,**

415 Horner Avenue, Unit 11,  
Etobicoke, Ontario, M8W 4W3,  
Phone +1 416-255 33 35  
Fax +1 416-255 33 99

| Gerät                        | Identnummer | Stecksystem VG - Leuchte |                    | Netzspannung        |           | Netzstrom (A) | Eingangsleistung (VA) max. | Leistungsfaktor (Cos $\psi$ ) | Wirkungsgrad % | Ein/Aus | Schutzleiter | Ausgangsmodus | Lampe an | Übertemperatur | DMX steuerbar | Automatische Lampenerkennung | Aktives Netzfilter (ALF) | Lüfter | High Speed 300 Hz | Flicker Free ( Frequenz Geräteabhängig) | Low Noise 50 Hz Quarz | Low Noise 60 Hz Quarz |
|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|----------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Elektrische Batterie-VG      |             |                          |                    |                     |           |               |                            |                               |                |         |              |               |          |                |               |                              |                          |        |                   |                                         |                       |                       |
| 21 / 50 W DC                 | L2.72925.0  | Spez.                    | 12-34 VDC          | 1,2 / 2,9 A @ 24 V  | 70        | -             | 71                         |                               |                |         |              |               |          |                |               |                              |                          |        |                   | •                                       |                       |                       |
| 125/200 W DC                 | L2.76040.B  |                          | 20-34 VDC          | 5,8 / 9,3 A @ 24 V  | 225       | -             | 88                         | •                             |                |         |              |               |          |                |               |                              |                          | •      |                   | •                                       |                       |                       |
| 200/400 W DC                 | L2.76270.B  | int.                     | 20-36 VDC          | 10 / 20 A @ 24 V    | 490       | -             | 82                         | •                             |                |         |              |               |          |                |               |                              |                          | •      |                   | •                                       |                       |                       |
| 575/1200 W AC/DC             | L2.76230.0  | int.                     | 90-250 VAC         | 3,2 / 6,6 A @ 230 V | 1530      | 0.98          | 80                         | •                             | •              | •       |              |               | •        |                |               | •                            | •                        | •      |                   | •                                       | •                     | •                     |
|                              |             |                          | 24/48-60 VDC       | 15 / 31 A @ 48 V    | 1500      | -             | 78                         | •                             |                | •       |              | •             |          | •              |               |                              | •                        |        | •                 | •                                       | •                     | •                     |
|                              | L2.76231.0  | Sch.                     | 90-250 VAC         | 3,2 / 6,6 A @ 230 V | 1530      | 0.98          | 80                         | •                             | •              | •       |              |               |          | •              |               | •                            | •                        | •      |                   | •                                       | •                     | •                     |
|                              |             |                          | 24/48-60 VDC       | 15 / 31 A @ 48 V    | 1500      | -             | 78                         | •                             |                | •       |              | •             |          | •              |               |                              |                          | •      |                   | •                                       | •                     | •                     |
| Elektronische Netz-VG        |             |                          |                    |                     |           |               |                            |                               |                |         |              |               |          |                |               |                              |                          |        |                   |                                         |                       |                       |
| 125/200 W                    | L2.76013.B  |                          | 90-130/180-250 VAC | 0,7 / 1,1 A @ 230 V | 240       | 0.98          | 88                         | •                             |                |         |              |               | •        | •              |               |                              |                          | •      | •                 |                                         | •                     |                       |
| 200 W                        | L2.76105.0  |                          | 90-125/180-250 VAC | 1,4 A @230 V        | 320       | 0.7           | 89                         | •                             | •              |         |              |               | •        | •              |               |                              |                          |        |                   | •                                       |                       |                       |
| 400/575 W                    | L2.76260.0  | int.                     | 90-130/180-250 VAC | 2,0 / 2,9 A @230 V  | 667       | 0.98          | 85                         |                               |                | •       |              |               | •        |                |               |                              |                          | •      | •                 |                                         | •                     |                       |
|                              | L2.76261.0  | int.                     | 90-130/180-250 VAC | 2,0 / 2,9 A @230 V  | 667       | 0.98          | 85                         |                               |                | •       |              |               | •        |                | •             |                              |                          | •      | •                 |                                         | •                     |                       |
|                              | L2.76262.0  | Sch.                     | 90-130/180-250 VAC | 2,0 / 2,9 A @230 V  | 667       | 0.98          | 85                         |                               |                | •       |              |               | •        |                |               |                              |                          | •      | •                 |                                         | •                     |                       |
|                              | L2.76263.0  | Sch.                     | 90-130/180-250 VAC | 2,0 / 2,9 A @230 V  | 667       | 0.98          | 85                         |                               |                | •       |              |               | •        |                | •             |                              |                          | •      | •                 |                                         | •                     |                       |
| 575 W                        | L2.76259EV  | Ev.                      | 90-130/180-250 VAC | 2,9 A @230 V        | 667       | 0.98          | 85                         |                               |                | •       |              |               | •        |                |               |                              |                          | •      | •                 |                                         |                       |                       |
| 575/1200 W                   | L2.76125.0  | int.                     | 90-125/180-250 VAC | 4,8 / 9,9 @230 V    | 2290      | 0.6           | 91                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              |               | •                            |                          | •      |                   | •                                       | •                     | •                     |
|                              | L2.76125HS  | int.                     | 90-125/180-250 VAC | 4,8 / 9,9 @230 V    | 2290      | 0.6           | 91                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              |               | •                            |                          | •      |                   | •                                       | •                     | •                     |
|                              | L2.76126.0  | int.                     | 90-125/180-250 VAC | 4,8 / 9,9 @230 V    | 2290      | 0.6           | 91                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              | •             |                              | •                        |        | •                 |                                         | •                     | •                     |
|                              | L2.76127.0  | Sch.                     | 90-125/180-250 VAC | 4,8 / 9,9 @230 V    | 2290      | 0.6           | 91                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              |               | •                            |                          | •      |                   | •                                       | •                     | •                     |
|                              | L2.76127HS  | Sch.                     | 90-125/180-250 VAC | 4,8 / 9,9 @230 V    | 2290      | 0.6           | 91                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              |               | •                            |                          | •      | •                 |                                         | •                     | •                     |
|                              | L2.76128.0  | Sch.                     | 90-125/180-250 VAC | 4,8 / 9,9 @230 V    | 2290      | 0.6           | 91                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              | •             |                              | •                        |        | •                 |                                         | •                     | •                     |
| 2,5 kW                       | L2.76635.0  | int.                     | 90-125/180-250 VAC | 12,6 A 230 V        | 2900      | 0.98          | 88                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              |               |                              |                          | •      | •                 |                                         | •                     | •                     |
|                              | L2.76636.0  | int.                     | 90-125/180-250 VAC | 12,6 A 230 V        | 2900      | 0.98          | 88                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              |               |                              |                          | •      | •                 |                                         | •                     | •                     |
|                              | L2.76637.0  | Sch.                     | 90-125/180-250 VAC | 12,6 A 230 V        | 2900      | 0.98          | 88                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              |               |                              |                          | •      | •                 |                                         | •                     | •                     |
|                              | L2.76638.0  | Sch.                     | 90-125/180-250 VAC | 12,6 A 230 V        | 2900      | 0.98          | 88                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              |               |                              |                          | •      | •                 |                                         | •                     | •                     |
| 2,5/4 kW                     | L2.76640.0  | int.                     | 190-250 VAC        | 12,6 / 20 A @230 V  | 4650      | 0.98          | 88                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              |               | •                            | •                        | •      |                   | •                                       | •                     | •                     |
|                              | L2.76641.0  | int.                     | 190-250 VAC        | 12,6 / 20 A @230 V  | 4650      | 0.98          | 88                         | •                             |                | •       | •            | •             |          |                | •             | •                            | •                        | •      |                   | •                                       | •                     | •                     |
| (Booster)                    | L2.76641.B  | int.                     | 190-250 VAC        | 12,6 / 20 A @230 V  | 4650/9300 | 0.98          | 88                         | •                             |                | •       | •            | •             |          |                |               | •                            | •                        | •      |                   | •                                       | •                     | •                     |
|                              | L2.76642.0  | Sch.                     | 190-250 VAC        | 12,6 / 20 A @230 V  | 4650      | 0.98          | 88                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              |               |                              | •                        | •      | •                 |                                         | •                     | •                     |
|                              | L2.76643.0  | Sch.                     | 190-250 VAC        | 12,6 / 20 A @230 V  | 4650      | 0.98          | 88                         | •                             |                | •       | •            | •             |          |                | •             | •                            | •                        | •      |                   | •                                       | •                     | •                     |
|                              | L2.76677HS  | Sch.                     | 90-125/180-250V    | 12,6 / 20 A @230 V  | 4650      | 0.98          | 88                         | •                             |                | •       | •            | •             |          |                |               | •                            | •                        | •      | •                 | •                                       |                       | •                     |
| 575-4000 W                   | L2.76671.0  | int.                     | 190-250 VAC        | 12,6 / 20 A @230 V  | 4650      | 0.98          | 88                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              |               |                              | •                        | •      | •                 |                                         | •                     | •                     |
|                              | L2.76672.0  | Sch.                     | 190-250 VAC        | 12,6 / 20 A @230 V  | 4650      | 0.98          | 88                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              |               |                              | •                        | •      | •                 |                                         | •                     | •                     |
| 6 kW                         | L2.76193.0  | int.                     | 180-250 VAC        | 29,5 A @230 V       | 6800      | 0.98          | 90                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              |               |                              | •                        | •      |                   | •                                       | •                     | •                     |
| 6/12 kW                      | L2.76172.0  | int.                     | 180-250 VAC        | 29 / 57 A @230 V    | 13200     | 0.98          | 91                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              |               |                              | •                        | •      |                   | •                                       | •                     | •                     |
|                              | L2.76182.0  | int.                     | 180-250 VAC        | 30 / 57 A @230 V    | 13200     | 0.98          | 91                         | •                             | •              |         | •            | •             |          |                | •             |                              | •                        | •      |                   | •                                       | •                     | •                     |
|                              | L2.76172HS  | int.                     | 180-250 VAC        | 31 / 57 A @230 V    | 13200     | 0.98          | 91                         | •                             | •              |         | •            | •             |          |                |               |                              | •                        | •      |                   | •                                       | •                     | •                     |
| 12/18 kW                     | L2.76290.0  | int.                     | 190-250 VAC        | 56/84 A @230 V      | 19400     | 0.98          | 95                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              |               |                              | •                        | •      | •                 |                                         | •                     | •                     |
|                              | L2.76290HS  | int.                     | 190-250 VAC        | 56/84 A @230 V      | 19400     | 0.98          | 95                         | •                             |                | •       | •            | •             |          |                | •             | •                            | •                        | •      | •                 |                                         | •                     | •                     |
|                              | L2.76292.0  | int.                     | 190-250 VAC        | 56/84 A @230 V      | 19400     | 0.98          | 95                         | •                             |                | •       | •            | •             |          |                | •             | •                            | •                        | •      |                   | •                                       | •                     | •                     |
| Elektronische 19“-VG         |             |                          |                    |                     |           |               |                            |                               |                |         |              |               |          |                |               |                              |                          |        |                   |                                         |                       |                       |
| 6 x 200 W                    | L2.76321.0  | MC-Ev.                   | 90-130/180-250 VAC | 3x 2,1 A @ 230 V    | 1450      | 0.98          | 88                         | •                             | •              |         |              |               | •        | •              | •             |                              |                          | •      | •                 |                                         | •                     |                       |
| 9 x 200 W                    | L2.76308.0  | MC-Ev.                   | 90-130/180-250 VAC | 3x 3,1 A @ 230 V    | 2200      | 0.98          | 88                         | •                             | •              |         |              |               | •        | •              | •             |                              |                          | •      | •                 |                                         | •                     |                       |
| 6 x 575 W                    | L2.76340.0  | MC-Ev.                   | 90-130/180-250 VAC | 3x 6,0 A @ 230 V    | 4200      | 0.98          | 88                         | •                             | •              |         |              |               | •        | •              | •             |                              |                          | •      | •                 |                                         | •                     |                       |
| 200/575/1200 W Multifunktion | L2.76777.0  | MC-Ev.                   | 90-130/180-250 VAC | 3x 6,0 A @ 230 V    | 4200      | 0.98          | 88                         | •                             | •              |         |              |               | •        | •              | •             |                              |                          | •      | •                 |                                         | •                     |                       |
| 2500/4000 W Multifunktion    | L2.76791.0  | H                        | 190-250 VAC        | 20 A @ 230 V        | 4650      | 0.98          | 88                         | •                             | •              | •       |              | •             | •        | •              |               |                              | •                        | •      | •                 |                                         | •                     | •                     |
| Zubehör                      |             |                          |                    |                     |           |               |                            |                               |                |         |              |               |          |                |               |                              |                          |        |                   |                                         |                       |                       |
| Trolley (VA) für EB 6/12kW   | L2.76178.0  |                          |                    |                     |           |               |                            |                               |                |         |              |               |          |                |               |                              |                          |        |                   |                                         |                       |                       |
|                              |             |                          |                    |                     |           |               |                            |                               |                |         |              |               |          |                |               |                              |                          |        |                   |                                         |                       |                       |