HDCE-TX30

Adattatore di estensione per telecamera IP per la produzione live remota (trasmettitore)

Panoramica

L'adattatore di espansione per telecamera IP HDCE-TX30 riduce i costi e la complessità della produzione remota, semplificando il collegamento delle system camera HDC 3500/3100 e HDC-2500/2400/1700 di Sony a una rete IP SMPTE ST 2110.

Facilmente trasportabile in una custodia da viaggio, l'adattatore compatto che occupa 1/3 di rack si collega direttamente alla testa della telecamera sul campo. Conforme agli standard aperti della famiglia SMPTE ST 2110, l'HDCE-TX30 trasmette i segnali provenienti dalla testa della telecamera tramite reti IP all'unità di controllo della telecamera (CCU) installata in un centro di produzione a distanza.

Il supporto dei principali fornitori di intercom IP, tra cui RTS, Clear-Com e Riedel, consente a produttori e registi di comunicare in tempo reale con i cameramen nelle sedi remote.

L'HDCE-TX30 semplifica inoltre l'allocazione centralizzata delle apparecchiature tra più studi, sale controllo e sale macchine, consentendo ai segnali delle telecamere di essere instradati istantaneamente mediante IP a un'altra parte della struttura senza dover ricollegare i cavi in fibra.

Attributi

Upgrade IP dai costi contenuti
L'adattatore di estensione per telecamera IP HDCE-TX30 consente a broadcaster, fornitori di OB e specialisti della produzione live di passare ai vantaggi della produzione IP Live senza la necessità di sostituire le attuali telecamere HDC.

Efficiente condivisione delle risorse
L'HDCE-TX30 permette un uso più veloce e a costi contenuti delle risorse di produzione condivise tra più studi e sedi. Mentre le tradizionali infrastrutture SDI collegano una telecamera a una singola unità CCU mediante il cavo in fibra, l'HDCE-TX30 consente la riconfigurazione flessibile delle telecamere, delle CCU e delle altre apparecchiature live su IP evitando la riconnessione dei cavi in fibra, dispendiosa in termini di tempo. In questo modo si riduce la quantità di apparecchiature richieste in ogni sede, per condividere le risorse in modo efficiente.

Alimentazione per telecamera e interfacce
L'HDCE-TX30 fornisce alimentazione alla testa della telecamera e alle interfacce di sistema, inclusi IP Tally e IP Intercom.

Prodotti correlati

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

HZCE-DIR50

Licenza in modalità diretta per HDCE-TX30

HDCU-3100

Unità di controllo della telecamera abilitata IP di nuova generazione

HDC-3100

System camera portatile con tre sensori CMOS da 2/3" per funzionamento su connessione a fibra ottica

HZCE-CNFG50

Licenza Ember+ per HDCE-TX30/HDCE-RX30

HDC-2400

Telecamera di sistema 3G HD multiformato

HZCE-SNMP50

Licenza SNMP per HDCE-TX30/HDCE-RX30

HDC-2500

Telecamera HD 3G multiformato a doppia velocità

HDC-3500

System camera portatile con tre sensori CMOS 4K da 2/3" per l'uso con connessioni in fibra ottica

HDCE-RX30

Adattatore di estensione per CCU IP per la produzione live remota (ricevitore)

HDC-1700

System camera portatile HD multiformato

HDCU-3500

Unità di controllo della telecamera IP-ready (CCU) per system camera 4K/HD HDC-3500

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Galleria

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

LAN 2
LAN 1
SDI RET 1
SDI OUT 1
REF
SDI I/O 1
RCP
SDI I/O 2
CAMERA
NETWORK TRUNK
LAN COM
请参考说明书
SEE INSTRUCTION MANUAL

SONY
IP CAMERA EXTENSION ADAPTOR
ALARM
UNLOCK
FAN STOP
REF IN
CABLE ALARM
CABLE CONDITION
OPEN
SHORT
CAM
HDCE
IP STREAM
OUT
IN
V
A
M
LAN 1
PTP
LAN 2
DIRECT MODE
POWER
MENU
DISP
CANCEL
MENU
ENTER
MIC ON
OFF
PGM
PROD
PRIV
ENG

SONY
IP CAMERA EXTENSION ADAPTOR
ALARM
UNLOCK
FAN STOP
REF IN
CABLE ALARM
CABLE CONDITION
OPEN
SHORT
CAM
HDCE
IP STREAM
OUT
IN
V
A
M
LAN 1
PTP
LAN 2
DIRECT MODE
POWER
MENU
DISP
CANCEL
MENU
ENTER
MIC ON
OFF
PGM
PROD
PRIV
ENG

SONY
IP CAMERA EXTENSION ADAPTOR
ALARM
UNLOCK
FAN STOP
REF IN
CABLE ALARM
CABLE CONDITION
OPEN
SHORT
CAM
HDCE
IP STREAM
OUT
IN
V
A
M
LAN 1
PTP
LAN 2
DIRECT MODE
POWER
MENU
DISP
CANCEL
MENU
ENTER
MIC ON
OFF
PGM
PROD
PROV
ENG